

SANIWAX PSS

DESCRIÇÃO

Emulsão de cera auto brilhante para pavimentos.

COMPOSIÇÃO

Produto líquido formulado à base de ceras acrílicas.

APLICAÇÕES

Recomendado para todo o tipo de pavimentos duros, tratados ou não, como por exemplo, tijoleira, mármore, granito, etc.

PROPRIEDADES

- Alto rendimento, devido à sua fluidez e facilidade de aplicação,
- Proporciona um acabamento ultra brilhante e resistente.
- Para todo tipo de pavimentos.
- Antiderrapante.
- Filme resistente e de fácil manutenção.

MODO DE EMPREGO

Decapar o pavimento previamente e enxaguar. Deixar secar.

Aplicar uma camada com aplicador, ou esfregona, deixar secar para aplicação de uma segunda camada, em direção perpendicular à primeira. O tempo de secagem esperado é de 5 minutos, podendo variar consoante condições ambientais ou espessura de filme aplicado.

Manutenção: Lavar com detergente neutro. NÃO UTILIZAR DETERGENTES COM AMONIACO!

Rendimento aproximado: 5 metros quadrados/1 litro

CARACTERÍSTICAS

Descrição análise	Especificação	Unidade
Aspeto	Líquido leitoso	-
Cor	Branco	-

EMBALAGEM

Consultar o catálogo.

HIGIENE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança, disponível para clientes profissionais.