

Ref. 0501080



Máscara Descartável FFP2 Com Válvula - FIELD

DESCRIÇÃO:

- Máscara descartável FFP2 NR D;

CARACTERÍSTICAS:

- Protege de aerossóis sólidos e/ou líquidos irritantes ou ligeiramente tóxicos;
- Eficiência de filtração 94%; Fator de Proteção Nominal (FPN): 12 x TLV;
- Teste de obstrução dolomita opcional (D) para proporcionar uma respiração mais confortável e um desempenho de filtração mais duradouro;
- Válvula em polietileno de alta densidade e silicone sintético que reduz incômodos permitindo que o ar exalado seja expelido evitando a acumulação de calor no seu interior;
- Excelente ajuste facial proporcionado pelos dois elásticos, clip e almofada nasal;
- Dobrável e embalada individualmente;

RECOMENDADA PARA:

- Lixar madeira macia; Materiais compósitos; Ferrugem; Massa de vidraceiro; Gesso; Moagem; Perfuração de metal;

MARCA: FIELD



Normas:



EN 149-2001+A1-2009

Tecnologias:



DOLOMITA

Dados do Produto:

Embalagem	10 Unidade(s) por Caixa / 200 Unidade(s) por Cartão
Material	Polycarbonato
Categoria	FFP2 D
Tipo	Máscara descartável
Válvula	Com Válvula
Peso	12g
Versão Ficha Técnica	0501080.25032026/V4